

Fiche produit

Spécifications



APC Back-UPS, Onduleur, 750VA,
Tour, 230V, 3x CEE 7/5 prises
françaises Schuko, AVR

BX750MI-FR

Aperçu

Lead Time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V
Puissance Nominale En W	410 W
Puissance Nominale En Va	750 VA
Type De Connexion De Sortie	3 Français
Longueur De Câble	1,22 m
Nombre De Câbles	1
Type De Batterie	Batterie d'accumulateurs au plomb

Piles et temps d'exécution

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
Nombre D'Emplacements Occupés Par La Batterie	0
Nombre D'Emplacements Sans Batterie	0
Temps De Recharge De La Batterie	8 H
Tension De Pile	12 V
Durée De Vie De La Pile	3...5 yr
Batterie De Remplacement	RBC17
Interface De Mise En Service	Courbe conforme aux mesures de durée d'autonomie. Toutes les mesures ont été prises avec des batteries neuves, entièrement chargées, dans des conditions environnementales typiques, sans entrée électrique ni charge résistive en sortie.
Autonomie Étendue	0

Général

Équipement Fourni	manuel de l'utilisateur
Autonomie Maximale	120 min.
Nombre D'Emplacements Libres De Module D'Alimentation	0
Nombre D'Emplacements De Module D'Alimentation Remplis	0
Protocole Du Port De Communication De Redondance	No

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	16 cm
Largeur	12 cm
Profondeur	36 cm
Poids Du Produit	5,4 kg
Préférence De Montage	No preference
Mode D'Installation	Non montable en rack
Mis À Jour Par	0
Option Variante	No

Entrée

Fréquence Réseau	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-détection
Fiche Standard	Français/Belge
Limites De La Tension D'Entrée	140...300 V
Facteur De Puissance D'Entrée À Pleine Charge	0,63

Sortie

Puissance Configurable Maximale En W	410 W
Fonction De Sortie	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisation vers réseau
Interface Utilisateur	Line interactive
Wave Type	Sinusoïde approchée
Pleine Échelle	00:01:00 390 W
Distorsion Harmonique	00:08:30 195 W
Puissance Configurable Maximale En Va	750 VA
Rapport De Transformation	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum

Conformité

Certifications Du Produit	CE CB
Normes	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Politique De Protection Des Équipements	À vie : 50 000 Euros

Environnement

Température De Fonctionnement	0...40 °C
Humidité Relative	0...95 % sans condensation
Altitude De Fonctionnement	0...3000 m
Température Ambiante Pour Le Stockage	-15...40 °C
Limites De Tension D'Alimentation	0...95 % sans condensation
Altitude De Stockage	0...3000 m
Niveau Acoustique	40 dBA

Degré De Protection Ip	IP20
------------------------	------

Communications et gestion

Fonction Alarme	Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
-----------------	--

Protection et filtrage contre les surtensions

Tenue Aux Ondes De Choc	273 J
-------------------------	-------

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	20,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	25,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	43,000 cm
Poids De L'Emballage 1	6,603 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	65,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	87,000 kg
Scc14	10731304413551

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie