



## Modèle d'extension GBX20 EXT

Le GBX20 est un module d'extension qui ajoute de la fonctionnalité, de la polyvalence et de la flexibilité au téléphone IP GRP2615 de qualité opérateur et au visiophone IP GXV3350 de Grandstream. Il dispose d'un écran LCD 272x480 offrant jusqu'à 40 contacts par module et pouvant prendre jusqu'à 160 contacts en utilisant 4 modules. Le GBX20 prend en charge une large gamme de fonctionnalités d'appel avancées : BLF, garde d'appels, prise d'appels, numérotation rapide, présence, interphone, conférence, transfert, acheminement, entre autres. Solution idéale pour les entreprises et les réceptionnistes traitant un grand nombre d'appels, le GBX20 assure une productivité maximale en surveillant et en relayant efficacement les appels entrants.

<b>Lignes</b>	20 par page (chaque module contient 2 pages, pour un maximum de 40 lignes par module) Jusqu'à 160 avec 4 modules montés en série
<b>Compatible avec Grandstream Téléphones IP</b>	GRP2615 et GXV3350
<b>Affichage graphique</b>	Écran LCD couleur 272x480 TFT 4,3 po
<b>Fonctions d'appel</b>	Interface utilisateur graphique locale avec animation actionnée à partir du téléphone hôte GRP2615 ou GXV3350 ; Multiples lignes/fonctions d'appel
<b>Alimentation</b>	Un seul GBX20 peut être alimenté par le téléphone hôte (GRP2615 ou GXV3350) ; lorsque 2 GBX20 ou plus sont connectés
<b>Mises à jour du micrologiciel</b>	Le micrologiciel du GBX20 est mis à niveau par téléchargement direct sur le réseau via la connexion réseau du téléphone hôte (GRP2615 ou GXV3350) et la configuration de la mise à niveau du micrologiciel.
<b>Aspects physiques</b>	Dimensions : 210 mm*124 mm*33,5 mm ; Poids de l'appareil : 360 g ; Poids du produit emballé : 700 g
<b>Température et humidité</b>	Fonctionnement : 0 °C à 40 °C Stockage : -10 °C à 60 °C Humidité : 10 % à 90 %, sans condensation
<b>Contenu de l'emballage</b>	Carte d'extension GBX20, socle, plaque de connexion pour carte d'extension, vis, câble USB, guide d'installation rapide, 12V/1A câble réseau
<b>Conformité</b>	FCC : Pièce 15 Classe B IC : ICES-003 CE : EN 55032 ; EN 55035 ; EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN 62368-1 RCM : AS/NZS CISPR32 ; AS/NZS 62368.1