



S3L HRO FO SR

Fabriqué
sous

Domaine d'utilisation*



INDUSTRIE LEGERE



INDUSTRIE LOURDE



TRAVAUX PUBLICS

Caractéristiques techniques

- ✓ Chaussure haute de protection.
- ✓ Croûte Nubuck enduite, hydrofuge, crochets métalliques.
- ✓ Embout composite 200J en fibres de verre.
- ✓ Languette **E.F.P.**
- ✓ Semelle de propreté anatomique en PU préformé.
- ✓ Semelle antiperforation en textile haute ténacité.
- ✓ Semelle **H.R.O caoutchouc nitrile.**
- ✓ Coloris noir. Surpiqûre grise.
- ✓ Pointures : 38 à 47.
- ✓ Conditionnement : Carton de 10 paires.

Boîte de 1 paire.

670g⁽¹⁾⁽¹⁾ poids moyen d'une chaussure (pointure 42)

Principaux atouts

- ✓ Semelle **H.R.O** : Semelage résistant à la chaleur de contact.
- ✓ Absorption d'énergie au talon.
- ✓ Qualité des matériaux et de la confection. Avec liseré rétro-réfléchissant.
- ✓ Col avec système unique **E.F.P** (Ergonomic Foam protect) : conception & matériaux spécialement étudiés pour limiter les points de compression, stabiliser le laçage afin de fournir un confort et un maintien optimum.
- ✓ Première de propreté PU anatomique-préformée : amovible & séchage rapide. Soutien de la voûte plantaire. Amortisseur du talon
- ✓ Doublure intérieure en mesh polyester pour une meilleure absorption de la transpiration et un séchage rapide.
- ✓ Semelle intercalaire antiperforation en textile haute-ténacité, pour plus de souplesse, de confort et moins de fatigue au travail.
- ✓ Embout composite en fibres de verre, résistant, amagnétique et athermique.
- ✓ Crantage adapté aux surfaces meubles et lisses.
- ✓ Fabrication certifiée **ISO 9001**.



Conformité

Cette chaussure de sécurité a été testée selon la norme européenne suivante :

- **EN ISO 20345 : 2022**. Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.

Elle est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). **Cat II**.

Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par le **CTC**. Organisme notifié **n°0075**.

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>



Symbole S3L	Exigence de base de la norme EN ISO 20345 dont les principales sont: coquille résistant à 200 joules et contre un écrasement de 15 kN + zone du talon fermée + absorption d'énergie de la zone du talon + propriétés antistatiques + pénétration et absorption d'eau de la tige + semelle avec crampon + semelle anti-perforation (Insert non métallique type PL).
Symbole HRO	Résistance à la chaleur de la semelle de marche (contact direct)
Symbole FO	Résistance aux hydrocarbures de la semelle de marche
Symbole SR	Résistance au glissement sur carreau de céramique avec glycérol.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety